

PRÉGYWAB PE

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE).

Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ...

NOUVEAU : Propriété antibactérienne et antimoisissure certifiée Sanitized®.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Formule hydrofugée renforcée
- Propriété antimicrobienne (détruit 99,99% des bactéries et champignons)
- Haute dureté

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PRÉGYWAB à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Application manuelle

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Type d'application	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Temps de stockage	Consommation	Rendement indicatif	Réaction au feu
Blanc	Manuelle	24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	450 g/m ²	5 kg = 11 m ²	A2-s1,d0

PLADIS

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma